




INOVA® Teleskop-Schiebetore

Die Lösung für besondere Einbausituationen mit begrenztem Aufschiebebereich. Komplett freitragend bis 15m lichte Durchfahrtsbreite.

- stabile Stahlkonstruktion mit 3 Torflügeln
- attraktive Torblattfüllungen durchgreifsicher nach DIN EN ISO 13857 mit Doppelstabmatten 25/200mm, Blech, Lochblech oder Edelstahlnetz
- INOVA® Antriebssystem mit leistungsstarken Drehstrommotoren (100% ED)
- Antriebseinheit im Unterholm geschützt vor Witterungseinflüssen und Manipulation
- Sicherheitsausstattung nach DIN EN 12453 mit Schlüsseltastern, aktiven Sicherheitskontaktleisten und zwei Lichtschranken
- mit umfangreichen Ausstattungsoptionen binden Sie die Toranlage optimal in Ihr individuelles Sicherheitskonzept ein.
- optional mit INOVA PeriNet® Busschnittstelle zur Ansteuerung der Toranlage über PC
- INOFLEX Steuerung und Frequenzumrichter mit Sanftanlauf



berlemann

Berlemann Torbau GmbH

Ulmenstraße 3 · D 48485 Neuenkirchen
Tel.: +49 5973 9481-0 · Fax: +49 5973 9481-50
info@berlemann.de · www.berlemann.de